

## Акустический размыкатель



---

### Размыкатель

Акустический размыкатель Daowan имеет прекрасное исполнение и надежность, а также высококачественный керамический излучатель. Основной компонент размыкателя (излучающая и принимающая акустика) использует высококачественную пьезокерамику, которая превосходит по таким параметрам как: диаграмма направленности, акустическая чувствительность многие западные образцы.

## Техническая спецификация

| Рабочая частота     | Диаграмма направленности | Потребление питания | Максимальный период работы                  | Питание                       | Максимальные нагрузки |
|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 7-15kHz             | Верхняя полусфера        | менее чем 0.5 мА    | 3 года                                      | 12В щелочные батареи          | 2500 кг               |
| Рабочая температура | Дистанция для ответа     | Длина               | Диаметр                                     | Вес                           | Макс. глубины работы  |
| (-5-50)°C           | до 12 км                 | 935 мм              | диаметр 123мм, макс. внешний диаметр 174 мм | 25 кг в воде, 33 кг в воздухе | 2 и 6 км              |

## Особенности

- Высокая мощность сигнала
- Чувствительность
- Низкое питание
- Дальность ответа
- Высокая надежность



## Технологии



Максимально длительная автономность работы



Бинарная частотная модуляция сигнала



Высоконадежный мотор для отстыковки



Минимальное потребление питания



Компания  
Технополь

141980 г. Дубна ул. Энтузиастов 5-183  
т/ф: (496) 213 39 35/212 79 96  
E-mail: [technopole@dubna.ru](mailto:technopole@dubna.ru),  
[www.technopolecom.ru](http://www.technopolecom.ru)