OCEANO

Акустические размыкатели с блоком дистанционного управления для прибрежных работ

Надежный акустический размыкатель для прибрежных работ OCEANO 500 выполнен в алюминиевом корпусе с зарекомендовавшим себя механизмом размыкания.

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ

- Надежность
- Небольшие размеры и вес
- Внутренние батареи и прочный корпус
- Совместим с блоком управления TT701 и опцио нально с TT801

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Безопасность и надежность проведения заякоренных постановок
- Прост в использовании
- Не требует планового обслуживания
- Бюджетный

IXSEA
AN IXBLUE COMPANY

ПРИМЕНЕНИЕ

- Океанографические измерения на шельфе
- Ловля рыбы траловым способом
- Дистанционное управление в шельфовой зоне
- Постановки в реках и озерах

OCEANO • Акустический размыкатель с блоком управления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

OCEANO 500 / Основные характеристики

Безопасная рабочая нагрузка *	500 кг
Максимальная нагрузка на крюк**	200 кг
Предельная нагрука ***	1,000 кг
Диапазон глубин	0 - 400 м
Механизм размыкания	Мотор, использующий постоянный ток батарей
Кодирование сигнала	Блок управления TT701 и TT801 использует защищенный протокол FSK 2, односторонняя связь
Диапазон частот	8 ~16 кГц
Питание	Щелочные внутренние батареи типа ‘C’ (1 год работы при T 20 °C)****
Материал корпуса	Сплав из анодированного алюминия с эпоксидной краской
Вес в воздухе п воде	6.5 / 2 кг
Габариты (длина / ширина)	564 x 140 мм

* Максимальная статическая или динамическая рабочая нагрузка, которую может выдержать прибор в нормальных условиях без посылки команды.

** Максимальная нагрузка на крюк в момент размыкания (работы мотора).

*** Предельная нагрузка, которую может выдержать размыкатель без учета влияния окружающей среды.

(не ориентироваться на данный показатель при постановках).

**** Опционально литиевые батарие (2 года работы)

TT701 / Основные характеристики

АКУСТИКА	
Диапазон чстот	8 ~16 кГц
Уровень звука	190 дБ ± 4 дБ, 1μПа/1м
Тип излучателя	Распространение сигнала во всех направлениях ± 3 дБ
Кодирование сигнала	Защищенный протокол FSK 8-бит . Более чем 30,000 уникальных кодов
ПИТАНИЕ	
Батареи / Зарядка	Внешнее питание 110 или 230 В (Батареи с перезарядкой)
МЕХАНИЧЕСКИЕ	
Корпус	P65 брызгонепроницаемый пластиковый корпус
Габариты (длина/ширина/высота)	356 x 269 x 157 мм
Вес 6 кг	
Вес излучателя	4 кг, Стандартный погружной излучатель и 15 м кабеля (опционально 30 м кабеля)

Компания Технополь
105275 Москва, ш. Энтузиастов д. 29 кор. 4 (11-й этаж) тел: 8 (495) 227-9811
141980, г.Дубна, ул Энтузиастов 5-183, тел: 8 (496) 213-3935, факс: 8 (496) 212-7996
E-mail: technopole@dubna.ru, www.technopolecom.ru

2011-08-PS-OCECOA